Vulhoeveelheden voor terugnameverpakkingen
BELGIË - NEDERLAND - DUITSLAND

Type koudemiddel	Koudemiddel	Proefdruk (bar)	Vulgraad	NIET BRANDBAAR (Gemiddelde druk) Cilinder 12 l 42 bar	Cilinder 27 l 42 bar	Cilinder 61 l 42 bar	Mini container 450 l 42 bar	Container900 l 42 bar	BRANDBAAR (Gemiddelde druk) Cilinder 12 l 48 bar	Cilinder 26 l 48 bar	Cilinder 61 l 48 bar
HFK	R-134a	18	0,84	10	22	51	378	756	Niet bestemd		
	R-23	190	0,70	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**							
	R-227ea	13	0,97	11	26	59	436	873	Niet bestemd		
	R-236fa	10	0,96	11	25	58	432	864			
	R-245fa	10	0,96	11	25	58	432	864			
	R-32	48	0,62	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**					7	16	37
	FX80	40	0,66	7	17	40	297	594	Niet bestemd		
	Isceon MO89	40	0,57	6	15	34	256	513			
	R-404A / R-404AT	36	0,66	7	17	40	297	594			
	R-407A	32	0,75	9	20	45	337	675			
	R-407C	30	0,76	9	20	46	342	684			
	R-410A	42	0,65	7	17	39	292	585			
	R-413A	20	0,79	9	21	48	355	711			
	R-417A	25	0,77	9	20	46	346	693			
	R-422A	32	0,70	8	18	42	315	630			
	R-422D	28	0,74	8	19	45	333	666			
	R-423A	17	0,89	10	24	54	400	801			
	R-427A	28	0,75	9	20	45	337	675			
	R-434A	30	0,69	8	18	42	310	621			
	R-437A	21	0,81	9	21	49	364	729			
	R-438A	28	0,76	9	20	46	342	684			
	R-508B	190	0,64	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**							
	R-507A / R-507AT	32	0,64	7	17	39	288	576	Niet bestemd		
HFK / HFO mengsels	R-447A	38	0,65	7	17	39	292	585	Niet bestemd		
	R-448A	32	0,71	8	19	43	319	639			
	R-449A	32	0,72	8	19	43	324	648			
	R-450A	16	0,82	9	22	50	369	738			
	R-452A	33	0,68	8	18	41	306	612			
	R-452B	40	0,65	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**					7	16	39
	R-454A	33	0,66						7	17	40
	R-454B	40	0,62						7	16	37
	R-454C	29	0,69						8	17	42
	R-455A	32	0,66						7	17	40
	R-473A	190	0,56	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**							
	R-513A	19	0,78	9	21	47	351	702	Niet bestemd		
	R-515B	13	0,83	9	22	50	373	747			
HFO	R-1234yf	18	0,75	**Niet gebruiken - gevaarlijk!**					9	19	45
	R-1234ze	14	0,81	9	21	49	364	729	Niet bestemd		
	R-1233zd	10	0,91	10	24	55	409	819			